

AQUATHENE KS-302

Vật liệu quét lót chống thấm bitum Aquathene KS-302 cho màng bitum



AQUATHENE KS-302

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Sơn lót gốc nước Aquathene KS-302 là vật liệu dạng nhũ tương gốc Bitum biến tính polymer.
- KS-302 được sử dụng như lớp sơn lót của màng chống thấm gốc bitum, giúp tăng cường độ bám dính giữa màng và chất nền.
- KS-302 có khả năng bịt kín các lỗ rỗng, mao mạch của chất nền và chống lại sự xâm nhập của hơi nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn JC/T1069-2008

Chỉ tiêu	Giá trị trung bình
Ngoại quan	Dạng lỏng, màu nâu
Độ nhớt, Mpa	±30%
Thời gian khô, h ≤	4
Cường độ bám dính, N/mm ≥	0,8
Bóc lớp bám dính sau khi ngâm nước, N/mm ≥	0,8
Khả năng chịu nhiệt	80°C, không chảy
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp	5°C, không nứt
Hàm lượng tro, % ≤	5

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bám dính tốt vào bề mặt bê tông và bề mặt vữa
- Tương thích tốt với tất cả các loại màng bitum. Khô nhanh, thấm thấu mạnh và bám chắc vào bề mặt.
- Vật liệu gốc nước; không chứa các chất dễ bay hơi có hại; thân thiện với môi trường.

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG

- KS-302 được sử dụng để sơn lót trước khi thi công màng Bitum.

THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt & thi công:

- Lớp nền phải sạch, mịn, khô và rắn chắc trước khi thi công.
- Chải hoặc lăn đều vật liệu trước khi dán màng bitum

Định mức:

- Aquathene KS-302 được thi công 1 lớp.
- Hao phí định mức 0,2 ÷ 0,4kg/m².

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

- KS-302 được đóng gói 50kg/thùng.
- KS-302 phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo, thoáng mát, tránh chịu tác động trực tiếp của mưa, nắng và các yếu tố thời tiết bất lợi.
- KS-302 có hạn sử dụng tối đa 9 tháng kể từ ngày sản xuất.